

# 富洛閘門 F60 系列



## 設計獨特 安裝方便 性能優異 品質可靠

FLOTROL閘門是漢肯公司集合國際領先的水處理技術，開發生產的活塞式多路控制閘。活塞採用鍍鐵氟龍技術，閘體為強化工程塑料及黃銅閘體，無毒無害，可以應用於RO預處理，鍋爐軟化及家用軟水器等各種領域。

上海漢肯公司作為國際一流的水處理配件生產商，通過遍布全國的銷售網絡及服務據點，為使用者提供完善的技術支持及售後服務。



**ANEN** 上海漢肯水處理科技有限公司  
SHANGHAI HANKEN CO.,LTD.

## F60 系列閘門技術參數：



### 產品特性

- 五步閘位調節，高效可靠，順流再生。
- 頂裝裝配方式適用於工業及商業。
- 反洗容量適合於60"以上罐體。
- 高密度的黃銅閘體結構堅固耐用。
- 適合於高濕度、高腐蝕性等惡劣的複雜環境。
- 可選12天時間控制或流量控制，以及電子式控制。

### 可選

- ◆ 流量即時再生
- ◆ 閘門配件及維修
- ◆ 電子式控制或系統配置
- ◆ 中文操作手冊
- ◆ 2"機械延展型流量計和2"電子式流量計
- ◆ 輔助開關
- ◆ 再生時有/無硬水

### 閘門規格

閘體材料	黃銅
進/出水管徑	2"
循環步驟	5
流量 (50PSI進水壓力)	
流量(50PSI進水壓力)	頂裝
連續流量(15PSI壓降)	22.3m <sup>3</sup> /h (98GPM)
峰值流量(25PSI壓降)	28.4m <sup>3</sup> /h (125GPM)
阻力系數CV	25.3
最大反洗流量(25PSI壓降)	100GPM

### 再生

再生方式	順流再生
程序調節	可
再生時間調節	機械式: 164分鐘 MVE電子式: 4×0~99分鐘

### 流量計資訊

流量計精度	3~150GPM +/- 5%
機械流量計最大量程	375(m <sup>3</sup> )
MVE電子型	1~9,999,999

### 主要尺寸

中心管直徑	公制63mm( O.D.)
排污管管徑	2"
吸鹽管管徑	1"
頂裝罐體界面口徑	4"-8UN
閘體高度 (由閘體頂端至罐體界面)	10"

### 典型配置

水質軟化	24"-63"罐體直徑
多介質砂濾	24"-42"罐體直徑
活性炭過濾	24"-42"罐體直徑

### 附加資訊

射流器系統	Larger
電源參數	24V,110V,220V-50Hz,60Hz
產品運輸重量	時間型:17.7Kg 流量型:0.9Kg
設計承受壓力	靜態: 300PSI 工作狀態: 20~125PSI
設計適用溫度	34° ~110° F

注: (1)額定流量以通過控制閘時壓力降為0.1Mpa計算。  
(2)反洗流量以通過控制閘時壓力降為0.17Mpa計算